

FILIUS

Bestellung



Um eine reibungslose Auftrags-abwicklung ohne Missverständnisse zu gewähren, bitten wir Sie, folgende Eigenschaften Ihres ge-wünschten Schirmes anzugeben. Wir empfehlen, unseren Bestell-schein auszufüllen.

Bestellangaben






- 01.) Typ
- 02.) Größe; Form; Teilung
- 03.) Anzahl Schirme
- 04.) Gestellfarbe
- 05.) Stoffart
- 06.) Stofffarbe und -nummer
- 07.) Einfassbandfarbe und -nummer
- 08.) mit / ohne Volant
- 09.) Sonstiges
- 10.) Befestigungselemente und Artikel-Nr.
- 11.) Anzahl der Befestigungselemente

Beispiel

- 01.) FILIUS mit Kurbel FK
- 02.) Ø 3,5 m; rund; 8-Teiler
- 03.) 2 Stück
- 04.) reinweiß RAL 9010
- 05.) MayTex-Acryl
- 06.) bordeaux SA 314 763
- 07.) bordeaux 86
- 08.) ohne Volant
- 09.) -
- 10.) Ankerhülse DMZ118
- 11.) 2 Stück

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	Ø 3,0 m rund	6,4 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 3,5 m rund	8,7 m ² 8-Teiler	ohne mit
	Ø 4,0 m rund	11,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	1,5 x 1,5 m quadratisch	2,3 m ² 4-Teiler	ohne mit
	2,0 x 2,0 m quadratisch	4,0 m ² 8-Teiler	ohne mit

FILIUS

	Größe Form	Fläche Teilung	Volant
	2,5 x 2,5 m quadratisch	6,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 3,0 m quadratisch	9,0 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,5 x 3,5 m quadratisch	12,3 m ² 8-Teiler	ohne mit
	2,25 x 3,05 m rechteckig	6,9 m ² 8-Teiler	ohne mit
	3,0 x 4,0 m rechteckig	12,0 m ² 8-Teiler	ohne mit

Lieferumfang

- der bespannte und gebrauchsfertige Schirm
- Schutzhülle, auch für späteres Überziehen bei Schlechtwetterperioden geeignet.
- abnehmbare Kurbel aus Edelstahl (FK) oder Seilzug (FS)
- ohne Befestigungselement
- inklusive Anleitung
- inklusive Zurrurt
- Anlieferung in stabiler Kartonhülle

Achtung!

Bei Aufstellung an expo-nierten Lagen (Aufwinde, Hanglagen, Windschneisen etc.) den Ballast erhöhen.

Für Standorte mit starken Turbulenzen sind Freiarmschirme ungeeignet. Rücknahme ausgeschlossen.

FILIUS – Zusatz-Ausstattung

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Bespannungshaube		
	FILIUS Pagode in MayTex-Acryl oder MayTex-Poly	erhältliche Größen siehe extra Prospekt	
	Bedruckung individuelle Lieferzeit	siehe Leitfaden Bedruckung	200703
	Seewasserbeständige Verbindungen aus Edelstahl	Aluminiumschirmgestell	350118
	Schutzhülle, Ausführung Reißverschluss und Alustab • bei Bestellung mit Neuschirm • als Ersatz	Schirmgröße und Volantform angeben	— FA130
	Regenrinne aus MayTex-Poly	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Regenrinne aus MayTex-PVC	pro lfm; inkl. Alurohren zur Stabilisierung	XA141
	Befestigung für • Seitenbehang • Regenrinne	Preis pro Stück, je Speiche 1 Stück erforderlich 1 Ringschraube 2 Ringschrauben	FA14101 FA14102
	Schirmmast-Überlänge	Länge in cm angeben (max. 50 cm)	
	Schirmmast-Verkürzung	Länge auf Anfrage, abhängig von Schirmgröße	
	Gestell-Sonderfarbe individuelle Lieferzeit	RAL-Nummer angeben. RAL 8019 graubraun und RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur sind ohne Aufpreis.	
	Bespannung in MayTex-PVC	ca. 480 g/m ²	
	Seitenbehang	aus MayTex-Poly	
	Prallschutz für Schirmmast Ø 55 cm	aus MayTex-PVC	350267
	CleanoMay 13	1 Liter Reiniger-Konzentrat	350848
	Ersatz-Bespannung		

FILIUS – Mobile Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Standkreuz zusammenschraubbar, ohne Platten		DMZ110
Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten			
	Standrahmen⁴⁾ ohne Platten		DMZ411
	Standrahmen mit Schrägausgleich⁴⁾ durch Stellschrauben, ohne Platten		DMZ412
	Standrahmen fahrbar⁴⁾ ohne Platten. Achtung, windempfindlich!	Raddurchmesser 5 cm	DMZ414
	Schwerlastrollen für unebene Bodenbeläge, passend für DMZ414 • bei Bestellung mit Standrahmen • zum Nachrüsten	Raddurchmesser 15 cm Tragfähigkeit 110 kg/Rad	351498 351499
	Standrahmen mit Füßen⁴⁾ für Gabelstaplertransport		DMZ420
	Standrahmenabdeckung passend für DMZ411, DMZ412, DMZ414 und DMZ420 zum Nachrüsten	aus Edelstahl 1.4301	200905
	Betonplatten 1 Satz = 4 Betonplatten	40 x 40 x 5 cm	XZ40
	Granitständer 2-teilig, rund, grau, poliert, 4 Griffmulden, Edelstahl-Oberteil		DMZ141

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} ab Seite 16.

FILIUS – Mobile Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Fahrständer⁵⁾ inkl. Gewichte, gummierte Räder, Arretier-Rohr aus Edelstahl, 75 x 75 cm, Gewicht 100 kg	Farbe anthrazit	DMZ282
	Fahrständer⁵⁾ inkl. Gewichte, gummierte Räder, Arretier-Rohr aus Edelstahl, 75 x 75 cm, Gewicht 100 kg	Farbe graphit	DMZ283
	Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)}		DMZ271
	Beschwerungsplatte passend für DMZ271 und DMZ139		351185
	Antirutschmatte passend für DMZ271 und DMZ139	80 x 80 cm	352791
Standrahmen passend für 1 Satz Betonplatten			
 	Standrahmen mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ208_de.pdf	DMZ208
 	Standrahmen mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil DMZ150¹⁾ Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ210_de.pdf	DMZ210



Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} ab Seite 16.

FILIUS – Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Ankerhülse zum Einbetonieren^{2) 3) 4)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		DMZ118
	Ankerhülse zum Einbetonieren baugleich wie DMZ118	aus Edelstahl V4A (1.4571)	352779
	Ankerhülse zum Einbetonieren mit Klappscharnier¹⁾ 2-teilig, Oberteil abschraubbar		DMZ150
	Ankerhülse zum Einbetonieren in Erdbohrung^{2) 4)} 2-teilig, Oberteil abschraubbar		DMZ146
	Ankerplatte^{2) 4)} zum Aufdübeln		DMZ261
	Wandbefestigung keine Durchgangsbohrung		DMZ125
	Gegenhalterplatte für DMZ125 und DMZ170 in Kombination mit Gewindestangen		200084
	Wandbefestigung^{2) 4)} mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118		DMZ170
	Eck-Wandbefestigung keine Durchgangsbohrung		DMZ172

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} ab Seite 16.

FILIUS – Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ129_de.pdf	DMZ129
	Ankerplatte zum Aufdübeln mit Klappscharnier und Ankerhülsen-Oberteil DMZ150¹⁾ Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ127_de.pdf	DMZ127
	Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)} für Anschluss mit Flüssigkunststoff; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ186_de.pdf	DMZ186
	Flachdach-Ankerplatte zum Aufdübeln mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)} Los-/ Festflanschkonstruktion; Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch • Unterkante Bodenplatte bis Unterkante Flanschplatte Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ194_de.pdf	DMZ194
	Schwerlast-Ankerbolzen Gewindestange mit Mutter, passend für DMZ261, DMZ125, DMZ170, DMZ172, DMZ129, DMZ127, DMZ186 und DMZ194	aus Edelstahl A4, Paket mit 4 Stück	200900

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} ab Seite 16.

FILIUS – Stationäre Befestigungselemente

	Beschreibung	Ausführung	Artikel-Nr.
	Bodenschraubankerbefestigung^{2) 4)} nur Oberteil	ohne Krinner-Bodenschraubanker KSF F 140 x 2100-M  Gesondert beim Fachhändler zu erwerben.	DMZ329
	Standplatte mit Ankerhülsen-Oberteil DMZ118^{2) 4)} Gesamthöhe wird auftragsbezogen ebenerdig zum Terrassenboden festgelegt.	Höhe Unterteil angeben: • Unterkante Bodenplatte bis Oberkante Flansch Bitte ausfüllen: may.ag/DMZ139_de.pdf	DMZ139
	Diebstahlsicherung⁶⁾ Vorhängeschloss und Dorn zum Nachrüsten	aus Edelstahl, passend für Schirmmast Ø 55 mm	200194
	Vorhängeschloss gleichschließend	aus Edelstahl, 40 mm breit, Bügel Ø 7 mm	350063

Legende der Fußnoten ^{1) 2) 3) 4) 5) 6)} ab Seite 16.

FILIUS – Befestigungselemente

Fußnoten

- 1) ⚡ Passend für Stromversorgung in Schirmmast. Bohrung Ø 5 cm für Stromkabel in Schirmmast.
Nur bei FILIUS mit Seilzug möglich.

	Beschreibung der Option Überlänge	Ausführung
2) DMZ118 Hülsen-Oberteil, Überlänge		Hülsen-Oberteil mit Überlänge + 10 cm + 20 cm + 30 cm + 40 cm
3) DMZ118 Hülsen-Unterteil, Überlänge		Hülsen-Unterteil mit Überlänge + 10 cm + 20 cm + 30 cm + 40 cm

FILIUS – Befestigungselemente

	Beschreibung der Option Pulverbeschichtung	Ausführung
4) 	DMZ118 Hülsen-Oberteil ohne Klappscharnier, feuerverzinkt mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Standardlänge * NEU!	Farbe angeben: • RAL 9010 reinweiß • RAL 9006 weißaluminium • RAL 8019 graubraun * NEU! • RAL 7016 anthrazitgrau Feinstruktur
	Überlänge + 10 cm	
	Überlänge + 20 cm	
	Überlänge + 30 cm	
	Überlänge + 40 cm	

5) Nicht in Kombination mit Diebstahlsicherung 200194 möglich.

6) Schirm bauseits mit Hülsen-Oberteil verbohren, Ø 13,5 mm.